

Edelstahl WC Silent behindertengerecht L=700 mm



***Montagehöhe:**

Beachten Sie bezgl. der Montagehöhe die aktuelle ÖNorm EN B1600 2013: 46-48 cm inkl. WC-Sitz.

Bei WC ab 55 cm Länge darf nur mehr die WC-Brille montiert werden. (Kein Deckel)
Zusätzlich sind in diesem Fall Rückenlehnen zu montieren.

Berücksichtigen Sie bezgl. Montagehöhe auch, ob das WC mit oder ohne WC-Brille montiert wird.

650700

DIN WC wandhängend

650900

WC-Sitz Kunststoff schwarz mit Deckel
Alleinige Montage Brille möglich
Made in Austria

650705

Zusätzlicher Verstärkungsrahmen für 3 mm PushFit Rahmen
Voraussichtlich verfügbar ab Juni 2025

Edelstahl DIN WC für Vorwandbefestigung
behindertengerecht nach ÖNorm B1600
B360xH362xT700 mm

Montagehöhe: beachten Sie bitte die aktuellste ÖNorm EN B1600

Werkstoff: Edelstahl CrNiSt. 18/10 1.4301 1,25 mm

Oberfläche: grob industriepoliert

Einpressgewinde für nachträgliche Sitzmontage von oben, mit Schrauben verschlossen

Geräuschdämmung und Flächenversteifung: Innenkörper ausgeschäumt

Inkl. 3 mm Montagerahmen für Montage auf den 180 mm Abständen geeignet

Befestigungsbohrungen für Montage auf 180 und 230 mm

Weitere Befestigungsbohrungen im Montage-rahmen unterhalb des Ablaufbereiches

P-Siphon

Inkl. diebstahlsichere Schrauben und Bit

Made in Europe

Produktvorteil:

Designed for Austria

Reflektiert Umfeld für Architektureffekte
Durch den ausgeschäumten Innenkorpus, wesentlich höhere Flächenbelastungen gegenüber herkömmlichen Niro-WC's möglich. Geräuschdämmung!

